

NÁVOD K OBSLUZE



FOT. 1

I. Přípravné činnosti před zahájením práce s ručním zařízením pro řezání glazury.

1. Nasadíte vozík s řezacím kolečkem na ocelovou vodící lištu tak, aby gumový nárazník (upevněný na horní straně vozíku) byl na straně měřítka (fot. 1).
2. Přišroubujete ocelovou vodící lištu ke dvěma podpěrám. Šroub pro imbusový klíč „6“ o délce 54 mm zašroubujete na straně měřítka tak, aby se nacházel menším otvorem na straně měřítka. Druhý šroub přišroubujete na druhý konec vodící lišty.

II. Běžné obslužné činnosti (fot. 2).

1. Před zahájením práce zkontrolujte polohu řezacího kolečka vůči vyčnívajícímu hřbetu po celé délce desky. Kolečko se musí nacházet ve stejné rovině jako hřbet.
2. V případě, že se kolečko nachází na straně, je nutné provést následující úkony:
 - a) povolte 2 matky, které se nacházejí na spodní straně vozíku - klíčem „10“,
 - b) pomocí 2 šroubů, které se nacházejí na horní straně vozíku, nastavte správnou polohu kolečka vůči hřbetu stolu. Nastavení provedte pomocí klíče „10“.
 - c) Po dokončení nastavení zajistěte 2 šrouby na horní straně vozíku dotažením 2 matek. Následně dotáhněte matky od spodní strany vozíku.



FOT. 2

3. V případě, že opěrná lišta s měřítkem není kolmo k hřbetu stolu, je nutné provést následující úkony:

- a) povolte 2 šrouby, které přidrží lištu,
- b) nastavte polohu lišty vůči hřbetu (pomocí velkého úhelníku např. stavebního),
- c) dotáhněte 2 šrouby, které přidrží lištu.

4. Výměna řezacího kolečka

- a) odšroubujte šroub, který přidrží lamač, a vytáhněte jej;
- b) odšroubujte šroub, který přidrží řezací kolečko, a vytáhněte jej;
- c) mezi 2 podložky vložte nové kolečko a celek umístěte do upínacího otvoru;
- d) zašroubujte šroub, který přidrží řezací kolečko;
- e) upevněte lamač a dotáhněte upínací šroub.

III. Použití zařízení

Za účelem správné obsluhy ručního stroje je nutné před provedením řezu vyměřit odřezávanou délku a označit ji na obkladu, např. pomocí tužky. Následně obklad přiložit k opěrné liště tak, aby obklad po celé délce těsně přiléhal k opěrné liště (fot. 3). Zárukou správného zlomení naříznutého keramického materiálu (po provedení rýhy na obkladu) je nastavení lamače do vzdálenosti 1-3 cm od opěrné lišty. Následně je nutné vyvinout jemný přítlak na rukojeť upevněnou na vozíku (fot. 4). V případě, že po řezu není dosaženo rovnoměrného zlomu, je nutné provést nastavení zařízení podle pokynů popsanych v bodě 3.

FOT. 3



FOT. 4



Vyrobeno pro:

DEDRA - EXIM Sp. z o.o. 05-800

PRUSZKÓW ul. 3 Maja 8

Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779

e-mail info@dedra.com.pl

Servis: linka 129,165; serwis@dedra.com.pl

www.dedra.com.pl

Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření návodu k použití v částech nebo vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno.

ZÁRUČNÍ LIST

Razítko prodejce	Katalogové číslo: 1153
	Název: Ruční řezačka na glazuru
Datum a podpis:.....	Sériové číslo:.....

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z rozporu zboží s kupní smlouvou.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s technicko-užitkovými podmínkami popsány v návodu k použití. Poskytujeme záruku na dobu 24 měsíců od data nákupu obsaženého ve stávajícím dokumentu. Reklamáce musí být nahlášena písemně v době trvání záruční doby. Záruka je platná na celém území České republiky.
2. Povinnosti ručitele plní prodejní místo.
3. Stávající záruka se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály, nesprávnou montáží, chybným provedením.
4. Závady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA EXIM ve lhůtě sjednané mezi stranami.
5. Výrobek musí být dodán do prodejního místa na vlastní náklady kupujícího. Podmínkou řešení reklamáce je předložení:
 - řádně vyplněného Záručního listu,
 - dokladu o nákupu (případně jeho kopie) s datem prodeje jako v Záručním listu,
6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku:
 - užívání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití,
 - užívání „hobby“ zařízení pro profesionální účely,
 - přetížení zařízení, které způsobí poškození motoru nebo prvků mechanického převodu,
 - provádění oprav neoprávněnými osobami,
 - provádění úprav konstrukce,
 - mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo vnějšími faktory,
 - poškození v důsledku: montáže nevhodných částí nebo příslušenství, použití nesprávných maziv, olejů, konzervačních prostředků.
7. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během provozu:
pojistky, elektrografitové kartáče, klínové řemeny, nástrojové úchyty, pracovní koncovky elektrických nástrojů (kotoučové pily, vrtáky, frézy, atd.).
8. Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný exemplář je nutné důkladně zajistit proti poškození při přepravě. Pokud je to možné, dodat v originálním obalu.

Prohlášení kupujícího

Seznámil jsem se s podmínkami záruky, což potvrzuji vlastnoručním podpisem:

datum a místo

podpis kupujícího

DEDRA EXIM Sp z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
tel: (+48 / 22) 73-83-777
fax: (+ 48/22) 73-83-779
[http: //www. dedra.pl](http://www.dedra.pl)
e-mail: info@dedra.pl

DEDRA

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH

Č.	Datum nahlášení opravy	Datum provedení opravy	Rozsah opravy, popis úkonů	Podpis opraváře
-----------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------